



## CONSEILS D'UTILISATION

### Broyeur de paille

- 1- Pour toutes questions sur l'organisation d'un chantier appelez au 02 43 23 77 37 et demandez la personne en charge du planning broyeur de paille.
- 2- Vous souhaitez faire intervenir le broyeur sur votre exploitation, cliquez en haut à droite sur "Inscription à un chantier" et suivez les indications.
- 3- Treize grilles de calibrages sont disponibles. Vous devez bien définir vos besoins et vos objectifs. Avant le chantier l'opérateur vous orientera vers la grille la plus appropriée.
- 4- La plateforme qui va recevoir le chantier doit être stabilisée, propre et plane.
- 5- La zone de décharge du broyat doit être prête à recevoir le fourrage broyé avant l'arrivée du broyeur.
- 6- Le fourrage à broyer doit être à proximité du broyeur pour limiter au maximum les « temps morts » et valoriser le temps facturé.
- 7- Les bottes doivent faire autour de 10% d'humidité. Les débits annoncés ne sont pas atteignables quand le taux d'humidité est nettement supérieur à 10.
- 8- Attention aux corps étrangers, vous devez vous assurer de leur absence (grosse pierre, fer, etc...).
- 9- Enlevez les ficelles et filets, pour éviter l'ingestion par les animaux, de les retrouver aux pattes des volailles et de mettre du plastique dans vos champs.
- 10- Pour les chantiers avec des débits importants 10-15 tonnes/heure soit autour de 35 bottes rondes. Il faut prévoir deux personnes, une sur l'automoteur et une qui enlève le liage.
- 11- A la fin du chantier, n'oubliez pas de faire le point avec l'opérateur et de signer le bon de travail.